

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Triple Effect ist eine wässrige Formulierung hochwirksamer, modifizierter organischer Verbindungen in Pumpsprayform, kombiniert mit nicht film- oder schichtbildenden Reinigungskomponenten. Das Produkt zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- verringerte Wasseraufnahme bei Feuchtigkeitseinwirkung
 - zusätzliche öl- und fettabweisende Wirkung
 - Haftverminderung von Farben auf behandelte Oberflächen (Anti-Graffiti-Effekt)
 - Erhaltung der Atmungsfähigkeit
 - vergilbungsfrei
 - klebefreies Abtrocknen
 - geringe bis keine Farbtonvertiefung
 - geruchsarm
 - Nach der Aushärtung ist das Produkt bei Kontakt mit Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich; bestätigt durch Prüfung bei LGA Nürnberg
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Triple Effect dient zur laufenden Reinigung, Pflege und zum Schutz von saugfähigen, feingeschliffenen oder polierten Natur- und Kunststeinen (wie z.B. Marmor, Granit und Betonwerkstein) in einem Arbeitsgang bei Fensterbänken, Tischen, Küchenarbeitsplatten oder anderen Kleinflächen. AKEMI® Triple Effect entfernt leichte Verschmutzungen und unterstützt bzw. ergänzt die Wirksamkeit von Imprägnierungen in hervorragender Weise
- Gebrauchsanweisung:**
1. Vor Gebrauch schütteln, anschließend Sprühventil öffnen.
 2. Optimale Verarbeitungstemperatur 15-25°C
 3. Gleichmäßig aufsprühen und mit einem sauberen trocknen Tuch abwischen.
- Besondere Hinweise :**
- Auch bei Steinoberflächen, die mit Triple Effect behandelt wurden, kann nach längerer Einwirkung aggressiver Produkte wie Fruchtsäfte, essighaltigen Produkten, Alkoholika, Kosmetika etc. eine leichte Fleckenbildung entstehen; diese ist jedoch weitaus geringer als bei unbehandelten Steinoberflächen. Durch sofortiges Entfernen von Verschmutzungen kann eine Fleckenbildung vermieden werden.
 - Stärker haftende Verschmutzungen mit intensiveren Reinigern (wie. z.B. Steinreiniger) behandeln.
 - Triple Effect ist nicht geeignet für glasierte und nicht saugende Flächen.
 - Frostfrei lagern
 - Für ordnungsgemäße Müllentsorgung Gebinde völlig restentleeren.
- Sicherheitshinweise:** siehe EG Sicherheitsdatenblatt
- Technische Daten:**
- | | |
|-----------|--|
| Farbe: | transparent, gelblich |
| Dichte: | ca.1 g/cm ³ |
| Lagerung: | ca. 1 Jahr im gut verschlossenen Originalgebilde bei kühler, aber frostfreier Lagerung |
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, kann aus dem Inhalt dieses Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden.

TMB 04.08